



#### APPLICATION

Enduit et pâte de réparation à deux composants, sans solvant, à séchage rapide, pour les petites réparations (< 6 mm), pour la plupart des types de bois à l'intérieur et à l'extérieur. Applicable sur les portes, les fenêtres, les escaliers, les panneaux (de façade) et les matériaux stratifiés tels que les panneaux de particules, les panneaux d'ameublement et le contreplaqué. Convient pour une utilisation en été et en hiver (5-30 °C).

#### DESCRIPTION

Le Enduit de réparation Bolivia Excellent Finish (EF) est parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cette pâte de réparation en résine époxy sans solvant est connue pour ses excellentes propriétés : elle assure une fixation solide, durcit rapidement, résiste à l'humidité, a une grande capacité de remplissage, se ponce rapidement, reste dure et élastique en permanence et est facile à modeler. Elle est idéale pour remplir les zones irrégulières, sceller les trous de clous et de vis et réparer les dommages mineurs du bois qui ne sont pas causés par une tension sous la surface. En outre, elle convient pour lisser les petites irrégularités dans les réparations déjà effectuées.



#### CARACTÉRISTIQUES

Base :	résine époxy sans solvant
Application :	intérieur et extérieur
Convient pour :	le bois, l'aggloméré, les panneaux d'ameublement et le contreplaqué
Épaisseur de la couche :	réparations de 0 mm à 6 mm
Teinte :	crème (en mélange)
Densité à 20 °C :	environ 1,70 kg/dm <sup>3</sup> mélangé
Temps de séchage :	30 minutes à 20 °C et 65 % HR
Recouvrable :	après 30 minutes à 20 °C (environ 1 heure à 5 °C)
Ponçable :	après environ 1 heure à 5 °C et 30 min. à 20 °C
Temps de traitement :	environ 8-10 minutes (pour 25 g)
Note :	avec une plus grande quantité, le temps de traitement est réduit
Teneur en matières solides :	100 % du volume
COV :	0 gramme par litre
Durée de stockage :	dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri du gel, au moins 12 mois
Emballage :	ensemble cartouches de 600 ml et cartouche 2en1 de 250 ml

#### CARACTÉRISTIQUES

- Très facile à modeler
- Très facile à poncer
- Sèche très vite
- Peut être poncé après 30 minutes (à 20 °C)
- Aucune couche de fond n'est nécessaire
- Idéal pour les petites réparations
- Rapport de mélange 1:1
- Reste élastique et dur de façon permanente
- Application en été et en hiver (5-30 °C)



### **MODE D'EMPLOI**

---

Enlever complètement les couches de peinture existantes dans la zone des surfaces de collage jusqu'au bois nu. Le support ne doit pas contenir de parties décollées ou fragiles et doit être propre, sec et exempt de graisse. En cas de doute sur l'adhérence, celle-ci doit toujours être déterminée par essais préalables.

En cas d'utilisation de cartouches en vrac : Mélanger les composants A et B (rapport de mélange 1:1) sur une palette de mélange. Mélanger Bolivia Enduit de Réparation Excellent Finish (EF) à l'aide d'un couteau à mastic ou d'une spatule en plastique jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. Ne mélangez pas plus longtemps que nécessaire et ne préparez pas plus que vous ne pouvez le faire en 8 à 10 minutes.

Appliquer sur la partie à réparer (max. 0,5 mm). Après durcissement complet, poncer complètement la réparation pour obtenir une réparation invisible. Finir le tout avec une couche de fond dans les 2 semaines.

Portez toujours des gants lors de l'utilisation de l'enduit de réparation 'Excellent Finish'

Les cartouches vides et/ou le produit durci peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Si le produit n'est pas durci, les résidus du composant A ou B doivent être éliminés comme des déchets chimiques.

**Important : Utilisez toujours un pistolet à cartouche professionnel et robuste pour l'Enduit de Réparation. Un modèle moins robuste pourrait augmenter le risque que le produit ne soit pas correctement extrait de la cartouche ou pourrait endommager le pistolet. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un pistolet à cartouche de catégorie 'Heavy Duty' ou spécialement conçu pour des mastics durs.**