GRONDLAK NATUREL

Trae Lyx Grondlak Naturel is een blanke primer voor houten vloeren, parket, planken vloeren en meubels binnenshuis. Je gebruikt deze grondlak als eerste laag op kaal hout, voordat je afwerkt met een Trae Lyx lak. Grondlak Naturel is speciaal ontwikkeld voor hout dat je zo natuurlijk mogelijk wilt houden, waardoor de vloer of het meubel zijn lichte, onbehandelde uitstraling behoudt. Tegelijk helpt de grondlak om verkleuringen, vlekkerige plekken en doorslag van noesten en kwasten in de laklaag te voorkomen.

Nieuwe verpakking

Trae Lyx Grondlak is:

- een blanke primer voor kaal hout;
- geschikt als eerste laag onder Trae Lyx lakken;
- ideaal voor houten vloeren, parket, planken vloeren en meubels binnenshuis;
- geschikt als je de natuurlijke uitstraling van hout wilt behouden;
- bedoeld om verkleuringen, doorslag van noesten, strepen en vlekkerige plekken in het hout te helpen voorkomen;
- geschikt voor houtsoorten die gevoelig zijn voor verkleuring, zoals eiken en beuken;
- een goede basis voor een strak en egaal eindresultaat;
- watergedragen;
- vrijwel reukloos;
- eenvoudig aan te brengen met roller of kwast.

Grondlak Naturel behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout. Wil je juist een warmere, vollere houtkleur? Gebruik dan de standaard Trae Lyx Grondlak.

Toepassing

Trae Lyx Grondlak Naturel is geschikt als eerste laag op kaal hout binnenshuis, zoals parketvloeren, planken vloeren en meubels. De grondlak vormt een goede basis voor de volgende laklagen en helpt om een strak, egaal eindresultaat te krijgen. De grondlak vult het hout goed op en helpt ook kleine naden en kiertjes in het oppervlak mee te vullen. Daardoor ontstaat een gladdere ondergrond voor de aflak.

Een belangrijk voordeel van Trae Lyx Grondlak Naturel is dat het hout zijn natuurlijke uitstraling beter behoudt. Waar de standaard Trae Lyx Grondlak de warme kleur van het hout verdiept, zorgt Grondlak Naturel juist voor een lichter en resultaat.

Daarnaast helpt Trae Lyx Grondlak Naturel om verkleuringen te voorkomen. Sommige houtsoorten, zoals eiken en beuken, bevatten natuurlijke stoffen die kunnen reageren met watergedragen lak. Dit kan donkere plekken, strepen of kleurverschillen veroorzaken. Trae Lyx Grondlak Naturel helpt deze stoffen in het hout af te sluiten, zodat de aflak mooier en gelijkmatiger opdroogt. Ook noesten en kwasten kunnen soms doorslaan in de laklaag. Door eerst Trae Lyx Grondlak Naturel te gebruiken, wordt de kans op zichtbare verkleuringen kleiner.

Let op: op donkere houtsoorten kan Trae Lyx Grondlak Naturel een witte waas geven. Maak daarom altijd eerst een proefopstreek op een onopvallende plek.

.Verwerkingsmethode

Voorhandeling ondergrond

Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van vet, was en oude lakresten is. Oude laklagen moeten volledig verwijderd worden.
Schuur het hout glad en verwijder daarna al het stof zorgvuldig.

Verwerking

Roer Trae Lyx Grondlak Naturel voor gebruik goed door. Gebruik je meerdere blikken voor één laag? Meng deze dan eerst samen en roer het geheel goed door. Zo voorkom je kleur- of glansverschillen.
Breng Trae Lyx Grondlak Naturel onverdund aan met een 7-9 mm microvezelroller of een acrylkwast. Werk gelijkmatig en voorkom dikke overlappingen. Eén laag Trae Lyx Grondlak Naturel is voldoende. Meerdere lagen worden afgeraden.
Schuur de laag Trae Lyx Grondlak Naturel zelf niet. Wil je tussenschuren? Doe dit dan pas na de eerste laag aflak. Werk daarna af met drie lagen Trae Lyx lak, bijvoorbeeld Project & Trappenlak Mat, Parket & Vloerlak Ultra-mat of Trae Lyx Naturel.

.

Applicatie condities

Voor het beste resultaat:

- verwerk het product niet onder 5°C;
- verwerk het product niet bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%;
- zorg voor goede ventilatie, maar voorkom tocht;
- breng de grondlak gelijkmatig aan;
- houd rekening met de snelle droogtijd.

Goede ventilatie helpt de lak goed te drogen.

Droging

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid:

Stofdroog: na ca. 30 minuten
Overschilderbaar: na ca. 2 uur
Volledig uitgehard: na ca. 7 dagen

De droogtijd kan langer zijn bij lagere temperaturen, weinig ventilatie of een hogere luchtvochtigheid.

Verbruik

Theoretisch rendement

Ca. 8 - 10m² / liter per laag, afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van het hout.

Reiniging gereedschap

Maak kwasten en rollers direct na gebruik schoon met warm water. Doe dit voordat het product is opgedroogd.

Houdbaarheid

Bewaar Trae Lyx Grondlak Naturel droog, vorstvrij en goed afgesloten. In de originele, ongeopende verpakking is het product 2 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Na openen is de houdbaarheid afhankelijk van hoe goed de verpakking wordt afgesloten en hoe het product wordt bewaard. Gebruik geen product dat is ingedroogd, klonterig is geworden of afwijkend ruikt.

Technische gegevens:

Glansgraad:	mat
Kleur:	transparant blank. In de verpakking is het product bleekwit/melkachtig.
Gehalte vluchtige organische stoffen per liter:	0,2% / 2 g/l
Soortelijk gewicht:	ca. 1,05 kg/dm³
Vlampunt:	geen
Verpakking:	750 ml en 2,5 liter
Verdunning:	water