



# Verfijn Houtteer

Verfijn® Houtteer is een coating op basis van (kunst)hars en is vanwege zijn betere UV-bestendigheid toepasbaar voor bovengrondse objecten zoals schuren, palen, hekwerken e.d. en kan over met bitumen en carbolineum behandelde oppervlakten worden aangebracht.

Verfijn® Houtteer is weerbestendig, sneldrogend, vochtregulerend en gemakkelijk te verwerken.

## Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Eerst reinigen met water en ammonia.

Goed laten drogen en ondergrond licht schuren.

## Verdunning

Verfijn® Houtteer is gebruiksklaar, voor en tijdens gebruik goed doorroeren.

Kan eventueel met maximaal 10-15% terpentine verdund worden.

## Aanbrengen

In lagen met kwast, bokkenpoot, roller of door te dompelen.

## Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 2-4 uur.

De eventuele tweede laag na 5-6 uur aanbrengen.

Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 5°C.

## Rendement

10-12 m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de structuur van de te behandelen oppervlak.

## Reinigen

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.