



Verfijn Zwarte Teer

Verfijn® Zwarte Teer is toepasbaar voor buiten, is steenkoolteerderivaat vrij en bestaat uit een mengsel van bitumen, oplosmiddel en hechtmiddel waardoor Verfijn® Zwarte Teer uitstekend geschikt is als beschermingsmiddel voor hout, ijzer en beton onder het maaiveld.

Kan op hout dat al met carbolineum, ijzer dat met Black Varnish en beton dat met koolteer is behandeld worden aangebracht.

Verfijn® Zwarte Teer is niet overschilderbaar met verf.

Vorbewerking

De ondergrond dient droog en vetvrij te zijn.

Loszittende oude lagen op hout verwijderen en schuren met schuurpapier.

Beton en ijzer opzuiveren met een staalborstel.

Verdunning

Indien de Verfijn® Zwarte Teer te dik is kunt u deze verdunnen met ca. 10-15 % terpentine.

Aanbrengen

In dunne lagen met kwast, bokkenpoot of roller.

Minder geschikt voor oppervlakte waarop gezeten kan worden.

Droogtijd

Sterk afhankelijk van de aangebrachte laagdikte.

Dun aanbrengen bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 6-8 uur.

Dik aangebracht ca. 24 uur.

Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 10°C.

Rendement

5-10 m² per liter, echter sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van het te behandelen oppervlak.

Reinigen

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.